



MUDEL	AWI/AWO-	26HPDC1	35HPDC1
Jahutusvõimsus	W	2640 (1110-3280)	3520 (1320-3960)
Küttevõimsus	W	2930 (1110-3520)	3810 (1320-4400)
Tarbimisvõimsus jahutusel	W	620 (250-1000)	870 (280-1200)
Tarbimisvõimsus küttel	W	610 (220-1150)	860 (260-1300)
Max. tarbimisvõimsus	W	1750	1750
Max. voolutugevus	A	7,5	7,5
Jahutuse efektiivsus EER	W/W	4,25	4,04
Kütte efektiivsus - COP	W/W	<b>4,81</b>	<b>4,43</b>
Niiskuse eraldusvõime	l/h	0,8	1,2
Ventilatsioonimaht min/max	m3/h	370-650	370-670
Siseosa müratase min-max	dB(A)	27-39	27-40
Siseosa mõõtmed LxKxS	mm	815x280x215	815x280x215
Kaal sise-/välisosa	kg	9,5 / 41	9,5 / 41
Välisosa mõõtmed LxKxS	mm	760x590x285	760x590x285
Välisosa müratase min/max	dB(A)	52/61	45/63
Kompressori tüüp		rootor - TOSHIBA	rootor - TOSHIBA
Vent-mootori võimsus	W	35	35
Külmaainetoruude mõõdud	toll	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Torustiku max pikkus	m	20	20
Torustiku max kõrguste vahe	m	8	8
Külmaaine R410A kogus	g	1230	1350
Lubatud välistemperatuur jahutusel	°C	+5° ... +50°	
Lubatud välistemperatuur küttel	°C	-15°... +20°	
Hind ilma paigalduseta (sis.KM 20%)	EUR	<b>550</b>	<b>650</b>