



## Tekniset tiedot

| Malli             |  | MSZ-FH25VEHZ      | MSZ-FH35VEHZ     | MSZ-FH50VEHZ     |                  |
|-------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sisäyksikkö       |  | MSZ-FH25VE        | MSZ-FH35VE       | MSZ-FH50VE       |                  |
| Ulkoyksikkö       |  | MUZ-FH25VEHZ      | MUZ-FH35VEHZ     | MUZ-FH50VEHZ     |                  |
| Lämmitystoiminto  | Lämmitysteho (nimellisteho)                    | kW                | 1,0-6,3 (3,2)    | 1,0-6,6 (4,0)    | 1,7-8,7 (6,0)    |
|                   | Toiminta-alue (ulkolämpötila)                  | °C                | -25 ~ +24        | -25 ~ +24        | -25 ~ +24        |
|                   | Omakäyttöteho, nimellisteho                    | kW                | 0,58             | 0,80             | 1,48             |
|                   | COP, lämpökerroin                              | W/W               | 5,52             | 5,00             | 4,05             |
|                   | SCOP, lämpökerroin                             | W/W               | 4,90             | 4,80             | 4,20             |
|                   | Energiatohokkuusluokka                         | ABCDEFGF          | A++              | A++              | A                |
| Jäähdytystoiminto | Jäähdytysteho (nimellisteho)                   | kW                | 0,8-3,5 (2,5)    | 0,8-4,0 (3,5)    | 1,9-6,0 (5,0)    |
|                   | Toiminta-alue (ulkolämpötila)                  | °C                | -10 ~ +46        | -10 ~ +46        | -10 ~ +46        |
|                   | Omakäyttöteho, nimellisteho                    | kW                | 0,485            | 0,82             | 1,38             |
|                   | EER, energiatohokkuuskerroin                   | W/W               | 5,15             | 4,27             | 3,62             |
|                   | SEER   |                   | 9,1              | 8,9              | 7,2              |
|                   | Energiatohokkuusluokka                         | ABCDEFGF          | A+++             | A+++             | A++              |
| Sisäyksikkö       | Mitat, k x l x s                               | mm                | 305(+17)x925x234 | 305(+17)x925x234 | 305(+17)x925x234 |
|                   | Paino  | kg                | 13,5             | 13,5             | 13,5             |
|                   | Äänenpaine (min-max)                           | dB(A)             | 20-23-29-36-42   | 21-24-29-36-42   | 25-29-34-39-46   |
|                   | Ilmavirta (min-max)                            | m <sup>3</sup> /h | 240-792          | 240-792          | 384-744          |
| Ulkoyksikkö       | Mitat, k x l x s                               | mm                | 550x800x285      | 550x800x285      | 880x840x330      |
|                   | Paino  | kg                | 37               | 37               | 55               |
|                   | Äänenpaine max                                 | dB(A)             | 46               | 49               | 51               |
| Asennustiedot     | Nesteputken halkaisija                         | mm (tuumaa)       | 6,35 (1/4")      | 6,35 (1/4")      | 6,35 (1/4")      |
|                   | Kaasuputken halkaisija                         | mm (tuumaa)       | 9,52 (3/8")      | 9,52 (3/8")      | 12,70 (1/2")     |
|                   | Maksimi putkiosuus                             | m                 | 20               | 20               | 30               |
|                   | Sähköistys                                     |                   | ulkoyksikkö      | ulkoyksikkö      | ulkoyksikkö      |
|                   | Jännite, vaihe/taajuus                         | V,Vaihe/Hz        | 230, 1/50        | 230, 1/50        | 230, 1/50        |
| Ominaisuudet      | Puhalluksen pyyhkäisytoiminto                  |                   | Automaattinen    | Automaattinen    | Automaattinen    |
|                   | Ajastin, viikkoajastin                         |                   | on               | on               | on               |
|                   | I-see Sensor                                   |                   | on               | on               | on               |
|                   | Quick Clean –imurisuuhtimet (lisävaruste)      |                   | saatavilla       | saatavilla       | saatavilla       |
|                   | Kosteudenpoistotoiminto                        |                   | on               | on               | on               |
|                   | Ilmansuodatus                                  |                   | Plasmayksikkö    | Plasmayksikkö    | Plasmayksikkö    |
|                   | Autom. Uudelleenkäynnistys virtakatkon jälkeen |                   | on               | on               | on               |
|                   | Hankintaturvatuote ✓                           |                   | on               | on               | on               |
| Kylmäaine         | tyyppi   | R410A             | R410A            | R410A            |                  |
| Vakiovarusteet    | Plasma deodorizing filter                      | MAC-3000FT-E      | on               | on               | on               |
|                   | Plasma anti-allergy enzyme filter              | MAC-2330FT-E      | on               | on               | on               |

Jäähdytysteho perustuu sisälämpötilaan 27 °C ja ulkolämpötilaan 35 °C. Lämmitysteho perustuu sisälämpötilaan 20 °C ja ulkolämpötilaan 7 °C. Oikeus muutoksiin pidätetään.

MSZ-FH50VEHZ-mallia suosittelemme ensisijaisesti yleisiin tiloihin, kuten liiketilat, toimistot ja muut vastaavat tilat.