

## MSR1 ON/OFF KONDITSIONEER



- Sobib olme konditsioneeriks ja serveriruumide jahutamiseks
- Autorestart
- Talvevarustus



MUDEL		MSR1-09HRN1	MSR1-12HRN1	MSR1-18HRN1	MSR1-24HRN1	
Jahutusvõimsus	kW	2,6	3,2	5,0	7,1	
Küttevõimsus	kW	2,8	3,2	5,3	7,3	
Elektri tarbimine	Jahutus	0,82	1,00	1,70	2,51	
	Küte	0,77	0,89	1,64	2,28	
COP	W/W	3,21	3,22	2,93	2,81	
EER	W/W	3,61	3,62	3,21	3,21	
Energia klass	Jahutus/küte	A/A	A/A	C/C	C/C	
Õhu hulk (min./maks.)	m³/h	480	580	800	1050	
Müratase	Siseosa	31/34/37	31/39/42	37/42/45	42/45/48	
	Välisosa	54	54	56	60	
Mõõdud (WxHxD)	Siseosa	710x250x189	790x275x195	940x275x198	1036x315x230	
	Välisosa	700x540x240	780x540x250	760x590x285	845x695x335	
Kaal (netto)	Siseosa	7	8	10	13,5	
	Välisosa	24,5	26	39	53	
Torustiku mõõt	toll	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"	
Freoon		R410A	R410A	R410A	R410A	
Eeltäidetud freooni kogus	m	5	5	5	5	
Juurde täitmiseks vajalik freooni kogus	g/m	20	20	20	40	
Maksimaalne trassi pikkus	m	20	20	25	25	
Maksimaalne kõrguste vahe	m	8	8	10	10	
Lubatud tööpiirid	Jahutus/Küttes	°C	18 ÷ 45/-7 ÷ 24	18 ÷ 45/-7 ÷ 24	18 ÷ 45/-7 ÷ 24	
Elektri ühendused	Pinge	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
	Pea toite ühendus		siseosas	siseosas	siseosas	
	Toitekaabli tüüp	mm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	
	Signaalkaabli tüüp	mm²	5x1,5	5x1,5	5x2,5	
<b>Hind (käibemaksuga)</b>		<b>EUR</b>	<b>330</b>	<b>360</b>	<b>510</b>	<b>630</b>

