

TOSHIBA ARCTIC ÕHKSOOJUSPUMBA TEHNILISED ANDMED

Välisosa			RAS-25G2AVP-ND	RAS-35G2AVP-ND
Siseosa			RAS-25G2KVP-ND	RAS-35G2KVP-ND
Jahutusvõimsus	kW		2,5	3,5
Jahutusvõimsus (min.-max.)	kW		0,55...3,5	0,63...4,1
EER	W/W		5,15	4,27
SEER			9,1	8,9
Energia klass			A+++	A+++
Tarbitav võimsus	kW		0,11...0,485...0,9	0,17...0,82...1,20
Soojendusvõimsus	kW		3,2	4
Soojendusvõimsus (min.-max.)	kW		0,45...6,5	0,65...7,1
COP	W/W		5,52	5
SCOP			5,1	4,9
Energia klass			A+++	A++
Tarbitav võimsus	kW		0,09...0,58...2,2	0,14...0,80...2,3
Siseosa			RAS-25G2KVP-ND	RAS-35G2KVP-ND
Õhuhulk	m ³ /h-l/s	C	648-180	672-187
Müratase (min.-max.)	dB /A)	C	42/20	43/21
Õhuhulk	m ³ /h-l/s	H	678-188	726-202
Müratase (min.-max.)	dB /A)	H	43/20	44/21
Mõõdud (KxLxS)	mm		293x831x270	293x831x270
Kaal	kg		14	14
Välisosa			RAS-25G2AVP-ND	RAS-35G2AVP-ND
Õhuhulk	m ³ /h-l/s	C	1872-522	2160-600
Müratase (min.-max.)	dB /A)	C	46	48
Õhuhulk	m ³ /h-l/s	H	1872-520	2160-600
Müratase (min.-max.)	dB /A)	H	47	49
Mõõdud (KxLxS)	mm		630x800x300	630x800x300
Kaal	kg		44	44
Tööpiirkond		C	-10...46	-10...46
Tööpiirkond		H	-25...24	-24...24
Torumõõdud	toll		3/8"+1/4"	3/8"+1/4"
Torustiku min. pikkus	m		2	2
Torustiku max. pikkus	m		25	25
Maksimaalne kõrguste vahe	m		10	10
Torustiku pikkus ilma lisatäiteta	m		15	15
Juhtpult			Nädala taimer	Nädala taimer
Toitevool	V-ph-Hz		220-240/1/50	220-240/1/50
C=jahutus, H=küte				
Hind ilma paigalduseta (sis. KM20%)	€		1230.-	1290.-

Ekokliima OÜ tel 56474321, e-post: info@ekokliima.ee